

HOJA TÉCNICA

Sika® Transparente-10

Repelente de agua para fachadas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Transparente - 10 es un líquido incoloro con base en siliconas, que protege las fachadas de las edificaciones contra la penetración del agua de lluvia.

USOS

Como repelente de agua sobre:

- Concreto
- Ladrillo
- Tarrajeo
- Fibrocemento
- Pintura
- Madera
- Mármol
- Piedra

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar.
- De gran durabilidad (7 a 10 años)
- Impide que los muros absorban agua de lluvia.
- No forma película y permite que la superficie respire.
- No altera la apariencia del material sobre el cual se aplica.
- Protege las fachadas de la suciedad, polvo, hollín, disminuyendo costos de mantenimiento.

DATOS BÁSICOS

FORMA

COLOR

Incoloro

ACABADO

Mate

ASPECTO

Líquido

PRESENTACIÓN

Lata por 4 Litros

ALMACENAMIENTO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 1 año, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En local protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol.
-----------------------	--

DATOS TÉCNICOS	DENSIDAD 0.80 kg/L aprox ± 0,02 kg/L
	TIEMPO DE SECADO ENTRE CAPAS 1 a 2 horas (20°C y 65% HR).

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

DETALLES DE APLICACIÓN	CONSUMO <ul style="list-style-type: none">0.15 kg/m² (una capa)200 ml/ m² (una capa) RENDIMIENTO <ul style="list-style-type: none">20 m²/gl (una capa) <p>Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación, estado de la superficie y la cantidad de capas deseadas.</p>
-------------------------------	---

MÉTODO DE APLICACIÓN	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE <ul style="list-style-type: none">La base debe estar seca, sana y limpia.Si existen grietas o fisuras, éstas deben ser reparadas, dejando transcurrir lo que indique la hoja técnica del producto utilizado para permitir el completo fraguado y secado en las reparaciones.Luego aplicar Sika® Transparente – 10. APLICACIÓN <ul style="list-style-type: none">La aplicación puede hacerse con rodillo, brocha o pistola, mínimo tres (3) días después de lavada la superficie.Coloque el número de capas necesarias para saturar completamente la superficie (mínimo 2 capas) teniendo un tiempo de secado entre capas de aproximadamente de una a dos horas.Si luego desea pintar deje secar 24 horas.Lave las herramientas con solvente convencional, cuando el producto todavía esté fresco.
-----------------------------	--

IMPORTANTE

- La temperatura del sustrato y del ambiente no deberá ser menor 5 °C ni mayor a 35 °C para aplicar **Sika® Transparente – 10**.
- Si se avecina lluvia no aplique el producto y respete siempre los tiempos de espera entre capa y capa.
- Proteger de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado.
- El sustrato o elemento deberá estar seco antes de la aplicación. El exceso de humedad en el sustrato impedirá la correcta absorción y puede correr el riesgo a la aparición de manchas a futuro.
- El efecto perlado es una prueba inicial de verificación de la aplicación del **Sika® Transparente – 10**, sin embargo este efecto se pierde con el

tiempo (6 meses aprox.).

- **Sika® Transparente – 10** es inflamable, por lo tanto no se debe fumar cerca, ni exponer el producto a las chispas o al fuego directo.
- **Sika® Transparente – 10**, tiene una durabilidad aproximada de 7 a 10 años, si se aplica en la forma indicada en esta hoja técnica y se aplica la cantidad de producto requerida para impermeabilizar el sustrato a tratar. Esta estimación está basada en nuestros conocimientos actuales de **Sika® Transparente – 10**, en condiciones adecuadas de almacenamiento, aplicación y mantenimiento. Sin embargo, debido a que las condiciones reales y su empleo pueden variar considerablemente, esta estimación es sólo indicativa y la duración de vida real podría ser más corta o prolongarse más allá de lo enunciado anteriormente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DURANTE LA MANIPULACION

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sika® Transparente-10 :

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.C.
Building Finishing
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,
Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sika® Transparente-10
06.03.18, Edición 1

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.C
CM, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

